BLA TEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMSTONE FINO(0,1-0,4)BASE-SISTEMA TINTOMETRICO

DESCRIPCION

Producto en base acuosa, para interior y exterior, formulado especialmente para ofrecer una aplicacion en revestimento continuo de arena de cuarzo con color.

PROPIEDADES

Resistencia a los agentes atmosféricos, a los golpes y a la abrasion,dureza y flexibilidad,siendo impermeable y transpirable.
Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES

Sobre mortero, aglomerado, yeso y cualquier soporte de construcción debidamente preparado, en viviendas,oficinas,hoteles y en cualquier otro lugar donde se desee este acabado, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Adherencia:fondear con nuestro Fijador Blatemprimer 1:1 en agua y en un color similar al acabado.
viscosidad:125+-20uk (unidades krebs)25ºC +-10ºc con un 20% de agua (UNE-EN-ISO 48-076).
Cubrición : buena.
Rendimiento: aproxi.1,5kg / m2.
Utensilios limpieza con agua.
Colores :Base 3, colores definidos en el Sistema Tintométrico.
Secado: 2-4 horas.
Conservación : más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
C.O.V : 2004/42/II (A/l)(300/200)Max.COVS: 10 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas : eliminar las partes sueltas,las manchas y el polvo,tapar grietas etc.
Pintadas :eliminar las partes en mal estado, mal adheridas o baja calidad.
antes de aplicar Blatemstone Fino,aplicar nuestro Fijador Blatemprimer rebajado 1:1 en agua y en un color similar al del acabado.
Esto nos servira al mismo tiempo como imprimación y fijación, con el fin de soportar la carga del producto terminado.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el producto sin diluir o ligeramente diluido y extender con llana de acero inoxidable de abajo hacia arriba eliminando las irregularidades con movimientos cruzados de llana.Después de un leve endurecimiento del material,alisarlo por ultima vez con la llana limpia.
evitar la aplicación,si es posible, sobre superficies muy amplias de una tirada y a horas de pleno sol o con mucho viento.
Delimitar las zonas de trabajo con cintas adhesivas y quitarlas cuando el Blatemstone Fino este todavía humedo.
El Blatemstone Fino también se puede aplicar a pistola diluyendo previamente con un 20% aprox. de agua,boquilla de pistola 2,8-3,5 mm.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso(en exteriores).
No aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5ºc.
Evitar la exposicion directa del envase al sol y las heladas.

PRESENTACION

En envase de 20 kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/03/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.